

## ATEX geprüfte LED Flächenstrahler 60W & 120W IP68



**LED-EX-60/40**  
E-No 924 304 869

### LED-EX-60/40

- Lichtfarbe: 4000K
- Leistung: 60W
- Lumen: 6000lm (150lm/W)
- CRI: >70 LM80
- Temperaturbereich -30°C bis +50°C
- Schutzgrad: IP68
- Stossfestigkeitsgrad: IK09
- ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22
- Masse / Gewicht: 300x300x185mm / 8.5kg



[Mehr Infos](#)



**LED-EX-120/40**  
E-No 924 305 869

### LED-EX-120/40

- Lichtfarbe: 4000K
- Leistung: 120W
- Lumen: 12000lm (150lm/W)
- CRI: >70 LM80
- Temperaturbereich -30°C bis +50°C
- Schutzgrad: IP68
- Stossfestigkeitsgrad: IK09
- ATEX-Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22
- Masse / Gewicht: 400x400x185mm / 12kg



[Mehr Infos](#)

## Vandalensichere LED Flächenstrahler 60W IP67



**K226236**  
E-No 924 500 119

### TITAN LED 60W

- Lichtfarbe: 3000K bis 5000K wählbar
- Leistung: 60W, 7330lm, CRI: >85
- Temperaturbereich -40°C bis +50°C
- Schutzgrad: IP67
- Gehäuse: A4 Edelstahl 1.4404/316L
- Durchschlagsichere 8mm PC Scheibe
- Masse / Gewicht: 230x230x179mm / 8.5kg
- Ansteuerung: DALI / EnOcean möglich



[Mehr Infos](#)