

Industrieschütz Vierpolig C51

Anwendung

Kostengünstiger 4-poliger Schütze mit 25 A bis 63 A Schaltleistung, hauptsächlich verwendet für industrielle Anwendungen oder für Heizungen.

Hauptmerkmale und technische Daten

- Schaltleistung AC1: 25 A, 40 A + 63 A - 250/400 VAC
- Steuerspannung: 220/240 V, 50/60 Hz (auf Anfrage 24 V 50/60 Hz)
- Betriebsanzeige an der Vorderseite
- Plombierbare Klemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt: 10 mm² (25 A) und 25 mm² (40 A und 63 A)
- Elektrische Lebensdauer über 150 000 Schaltspiele
- CE und EN 60947-4-1 konform

Hauptkontakte

4 Schliessler. Andere Kombinationen auf Anfrage erhältlich.

Hilfskontakte

Ein Hilfskontaktmodul kann an der rechten Seite eines jeden C51 Schütze aufgeschnappt werden. Standardhilfskontakte 1 S + 1 Ö, 6 A (AC 1), andere Typen auf Anfrage erhältlich.

Contacteur tétrapolaire C51

Application

Contacteurs tétrapolaires avantageux pour courant nominal de 25 à 63 A, spécialement utilisés dans des applications industrielles et pour les chauffages électriques.

Particularités et caractéristiques techniques

- Pouvoir de coupure en AC1: 25 A, 40 A et 63 A - 250/400 VAC
- Tension de commande: 220/240 V 50/60 H2 (sur demande 24 V 50/60 H2)
- Indication de la position sur la face avant
- Bornes plombables avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm² (25 A) et 25 mm² (40 et 63 A)
- Endurance électrique: > 150'000 manoeuvres
- Conformités: CE et EN 60947-4-1

Contacts principaux

4 de fermeture. Autres combinaisons possibles sur demande.

Contacts auxiliaires

Un bloc de contacts auxiliaires peut être encliqueté sur le côté droit de chaque contacteur C51.

Contacts auxiliaires standard: 1 F + 1 Ö, 6 A (AC1), autres combinaisons sur demande.



Industrieschütz

Contacteur

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
C51/51047	507 875 200	230 VAC	25 / 400 VAC	4			2	6	T	36.00
C51/51147	507 875 400	230 VAC	40 / "	4			3	4	T	94.00
C51/51247	507 875 600	230 VAC	63 / "	4			3	4	T	125.00

Hilfskontakt


Contact auxiliaires

C51/51911	507 899 000		6 / "	1	1		1/2	16	T	31.00
-----------	-------------	--	-------	---	---	--	-----	----	---	-------

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris



Geräuscharme Schütze C52 EIN - AUS - AUTOMAT

Anwendung

Schütze, die mittels Hebel an der Frontseite in 3 Stellungen gebracht werden können, nämlich EIN, AUS sowie AUTOMAT.

Hauptmerkmale und technische Daten

Spule mit Doppelgleichrichter, die völlig geräuscharme Betätigung gestattet, eine erhöhte elektrische Lebensdauer garantiert und die Spannungsversorgung mit AC oder DC ermöglicht.

- Fronthebel mit 3 Stellungen
- Kontaktstellungsanzeige, die die Position der Kontakte anzeigt
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Plombierbare Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt: 10 mm²
- Schaltleistung AC 1: 25 A + 32 A - 250/400 VAC
- Steuerspannungen: 230/240 VAC, 24 VAC/24 VDC,
- Elektrische Lebensdauer bei Nennlast:
> 400 000 Schaltspiele
- CE und EN 60947-4-1 konform

Leistungsmerkmale

1-polige und 2-polige 25 A + 32 A geräuscharme Schützen.

Kontakte: Schliesser (25 A + 32 A), Öffner (25 A), Schliesser + Öffner (25 A).

Zubehör

MCC Hauptkontakte siehe Seite 15

2- poliges 25 + 32 A Modul, passend für jede Nennspannung. Zum Anklippen an die linke Seite des Schützes ohne Schrauben oder zusätzliche Verdrahtung.

CX Hilfskontakte: siehe Seite 7

Plombierkappen: siehe Seite 16

Anreihgeräte: siehe Seite 2

Contacteur silencieux C52 Marche - Arrêt - Automat.

Application

Contacteurs avec 3 positions sélectionnables en façade à l'aide d'un petit commutateur, I - O - AUTO.

Particularités et caractéristiques techniques

Bobine avec redresseur bi-alternance garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux, une endurance électrique élevée et une alimentation en tension AC ou DC.

- Commutateur frontal à 3 positions
- Indication de la position des contacts
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage plombables avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Pouvoir de coupure en AC1: 25 et 32 A - 250/400 VAC
- Tension de commande: 230/240 VAC, 24 VAC/ 24 DC,
- Endurance électrique à pleine charge:
> 400000 manoeuvres
- Conformités: CE et EN 60947-4-1

Particularités

Contacteurs silencieux uni et bipolaires 25 et 32 A
Contacts: fermeture (25 et 32 A), ouverture (25 A), fermeture + ouverture (25 A)

Accessoires

Contacts principaux MCC voir page 15

Module bipolaire 25 et 32 A pour toutes les tensions nominales. Pour encliquetage sur le côté gauche du contacteur, sans vis, ni câblage supplémentaire.

Contacts auxiliaires CX: voir page 7

Capots de plombage: voir page 16

Appareils juxtaposables: voir page 2




52607

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
C52/52107	507 871 310	230 VAC	25 / 250 VAC	1			1	12	T	33.00
C52/52104	507 871 304	24 VAC /24 VDC	25 / "	1			1	12	T	40.00
C52/52207	507 873 310	230 VAC	25 / "	2			1	12	T	39.00
C52/52204	507 873 304	24 VAC /24 VDC	25 / "	2			1	12	T	48.00
C52/52507	507 871 510	230 VAC	32 / "	1			1	12	T	46.00
C52/52504	507 871 504	24 VAC /24 VDC	32 / "	1			1	12	T	55.00
C52/52607	507 872 510	230 VAC	32 / "	2			1	12	T	55.00
C52/52604	507 872 504	24 VAC /24 VDC	32 / "	2			1	12	T	66.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris



Geräuscharme Schütze C56 mit Handbetätigung

Anwendung

Schütze, die mittels Hebel an der Frontseite in 2 Stellungen gebracht werden können, nämlich EIN, AUS. Installationsschütze von Stromkreisen bis zu 32 A.

Hauptmerkmale und technische Daten

Spule mit Doppelgleichrichter, die völlig geräuscharme Betätigung gestattet, eine erhöhte elektrische Lebensdauer garantiert und die Spannungsversorgung mit AC oder DC ermöglicht.

- Fronthebel für Handbetätigung zeigt die wirkliche Kontaktstellung an
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Plombierbare Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt: 10 mm²
- Schaltleistung AC 1: 25 A + 32 A - 250/400 VAC
- Steuerspannungen: 230/240 VAC, 24 VAC/24 VDC, 12 VAC/12 VDC, weitere Spannungen auf Anfrage
- CE und EN 60947-4-1 konform

Leistungsmerkmale

1-polige und 2-polige 25 A + 32 A geräuscharme Schütze.

Kontakte: Schliesser (25 A + 32 A), Schliesser + Öffner (25 A).

Zubehör

MCC Hauptkontakte

2-poliges 25 + 32 A Modul, passend für jede Nennspannung. Zum Anklippen an die linke Seite des Schützes ohne Schrauben oder zusätzliche Verdrahtung.

CX Hilfskontakte: siehe Seite 7

Anreihgeräte: siehe Seite 2

Contacteurs silencieux C56 avec commande à main

Application

Contacteurs avec 2 positions sélectionnables en façade au moyen d'un commutateur, MARCHE, ARRÊT. Contacteurs d'installation pour circuits électriques jusqu'à 32 A

Particularités et caractéristiques techniques

Bobine avec redresseur bi-alternance garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux, une endurance électrique élevée et une alimentation en tension AC ou DC.

- Commutateur frontal pour la commande à main indiquant la position réelle des contacts
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage plombables avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Pouvoir de coupure en AC1: 25 et 32 A - 250/400 VAC
- Tension de commande: 230/240 VAC, 24 VAC/24 VDC, 12 VAC/12 VDC, (autres tensions sur demande)
- Conformités: CE et EN 60947-4-1

Leistungsmerkmale

Contacteurs silencieux uni et bipolaires 25 et 32 A. Contacts: fermeture (25 et 32 A), ouverture (25 A), fermeture + ouverture (25 A).

Accessoires

Contacts principaux MCC

Module bipolaire 25 et 32 A pour toutes les tensions nominales. Pour encliquetage sur le côté gauche du contacteur, sans vis, ni câblage supplémentaire.

Contacts auxiliaires CX: voir page 7

Appareils juxtaposables: voir page 2



56207

Schütze

Contacteurs

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
C56/56107	507 871 200	230 VAC	25 / 250 VAC	1			1	12	T	28.00
C56/56104	507 871 204	24 VAC /24 VDC	25 / 250 VAC	1			1	12	T	36.00
C56/56103	507 871 203	12 VAC /12 VDC	25 / 250 VAC	1			1	12	T	36.00
C56/56207	507 872 200	230 VAC	25 / 250 VAC	2			1	12	T	36.00
C56/56204	507 872 204	24 VAC /24 VDC	25 / 250 VAC	2			1	12	T	46.00
C56/56057	507 871 210	230 VAC	25 / 250 VAC	1	1		1	12	T	41.00
C56/56054	507 871 214	24 VAC /24 VDC	25 / 250 VAC	1	1		1	12	T	53.00
C56/56507	507 873 400	230 VAC	32 / 250 VAC	1			1	12	T	40.00
C56/56504	507 873 404	24 VAC /24 VDC	32 / 250 VAC	1			1	12	T	50.00
C56/56607	507 873 410	230 VAC	32 / 250 VAC	2			1	12	T	51.00
C56/56604	507 873 414	24 VAC /24 VDC	32 / 250 VAC	2			1	12	T	65.00

Hauptkontakte

Contacts principaux

MCC/50942	507 894 209		25 / 400 VAC	2			1	10	T	29.00
MCC/50943	507 894 219		25 / 400 VAC		2		1	10	T	29.00
MCC/50944	507 894 229		25 / 400 VAC	1	1		1	10	T	29.00
MCC/50982	507 894 409		32 / 400 VAC	2			1	10	T	44.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris