



Überspannungsableiter ECR

Anwendung

Durch Ableitung von Überspannungsspitzen schützt das Gerät gegen eventuelle Beschädigungen. Wird angewendet in Zentralsteueranlagen, um die Spulen der Schrittschalter gegen Überspannungen zu schützen. Man benötigt nur ein Gerät pro Phase.

Eine Leuchtanzeige an der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät defekt ist und ausgetauscht werden muss. Schutzgrad: Überspannungen unter 3 kV.

Max. Eingangsenergie (über einer Spannungswelle 10/1000 µsec.): 23 joules.

Maximale Stromstärke (Stossstromwelle 8/20 µsec.): 100 A

Zündspannung (Stossstromwelle 8/20 µsec 10 A): 700 V

Lebensdauerende durch Abschaltung nach 1 Impuls 1000 A 20 s

Parafoudre ECR

Application

Le ECR protège les appareils en dérivant les éventuelles surtensions.

Il est utilisé dans les installations de commande centralisées pour protéger les bobines des télérupteurs contre les surtensions.

On utilise un parafoudre par phase.

Le ECR est doté d'un affichage lumineux en façade indiquant si l'appareil est défectueux et s'il doit être remplacé.

Degré de protection: Surtensions inférieures à 3 kV
Energie d'entrée maximale (au-dessus d'une onde de tension de 10/1000 µs): 23 joules

Intensité de courant maximale (onde de choc 8/20 µs 10A): 700 V

Fin de la durée de vie par coupure après 1 impulsion de 1000 A 20s



63905

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
ECR/63905	808 402 005	230/240 VAC					1	12	T	27.00

Mehrebenen Gruppenmodul MCG

Anwendung

In zentralgesteuerten Installationen gestattet dieses Modul die Ansteuerung von Schrittschaltergruppen zusätzlich zur Zentralsteuerung der gesamten Installation.

Zum Beispiel können in einem Bürogebäude verschiedene Steuerkreise miteinander verbunden werden:

Es erlaubt die Ansteuerung von Bürogruppen, die zentrale Steuerung eines Stockwerkes und/oder die zentrale Steuerung des gesamten Gebäudes.

Es gibt keine Begrenzung in der Anzahl der Steuerkreise, man braucht nur ein Modul pro Steuerkreis.

Anwendbar mit Zentralschrittschalter T70, Schrittschalter T55 ausgestattet mit einem ACT Steuermodul, ungeachtet der Steuerspannungen der Zentralschrittschalter.

Module de groupe MCG pour plusieurs niveaux

Application

Dans les installations avec commande centralisée, ce module permet la commande de groupes de télérupteurs en plus de la commande centralisée de toute l'installation.

Dans un bâtiment administratif, différents circuits de commande peuvent, par exemple, être reliés entre eux.

Cela permet la commande de groupes de bureaux, la commande centralisée d'un étage et/ou la commande centralisée de tout le bâtiment.

Le nombre de circuits de commande n'est pas limité, on utilise un module par circuit de commande.

Le télérupteur T55 équipé d'un module de commande ACT est utilisable avec le télérupteur T70, sans tenir compte des tensions de commande des télérupteurs de la commande centralisée.



70900

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
MCG/70900		Multispannung/Tension multiple					1	12	T	37.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris